

**INSTITUTO NICARAGÜENSE DE  
TELECOMUNICACIONES Y CORREOS  
(TELCOR)**

Reg. No. 10281 - M. 282105 - Valor C\$ 4,620.00

**ANEXO**

**ASIGNACION DE FRECUENCIAS Y MODOS**

NOTA: EN LAS TABLAS DE ASIGNACION DE FRECUENCIA Y MODOS SE UTILIZARA LA SIGUIENTE TERMINOLOGIA PARA LAS CATEGORIAS DE RADIOAFICIONADOS:

IC = INICAL  
N = NOVICIO  
Y = INTERMEDIA  
G = GENERAL  
S = SUPERIOR

BANDA DE 160 METROS			
FRECUENCIAS ( KHz)		DESTINOS	CATEGORIAS
DESDE HASTA			IC N I G S
1800	1810	CW - PRIORIDAD "DX"	X X X
1810	1815	CW - DIGIMODOS - RTTY (PRIORITARIO)	X X X
1815	1830	CW - SSB	X X X
1830	1840	CW - PRIORIDAD "DX"	X X X
1840	1850	CW - SSB - PRIORIDAD "DX"	X X X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será <= 3 KHz.

BANDA DE 80 METROS							
FRECUENCIAS ( KHz)		DESTINOS	CATEGORIAS				
DESDE	HASTA		IC	N	I	G	S
3500	3515	CW - PRIORIDAD "DX"			X	X	X
3515	3525	CW		X	X	X	X
3525	3580	CW - AM - SSB		X	X	X	X
3580	3620	CW - AM - SSB - DIGIMODOS - RTTY (PRIORITARIO) .1 0		X	X	X	X
3620	3635	CW - AM - SSB - DIGIMODOS - PACKET (PRIORITARIO)		X	X	X	X
3635	3650	CW - AM - SSB (PRIORITARIO)		X	X	X	X
3650	3740	CW - SSB (PRIORITARIO)		X	X	X	X
		CW - SSB (PRIORITARIO) PRIORIDAD "DX"		X	X	X	X
3790	3800	CW - SSB (PRIORITARIO) - EXCLUSIVO DX				X	X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será <= 3 KHz.

BANDA DE 40 METROS							
FRECUENCIAS ( KHz)		DESTINOS	CATEGORIAS				
DESDE	HASTA		IC	N	I	G	S
7000	7015	CW - PRIORIDAD "DX"			X	X	X
7015	7035	CW		X	X	X	X
7035	7040	CW - DIGIMODOS - RTTY (PRIORITARIO)		X	X	X	X
7040	7050	CW - DIGIMODOS PACKET (PRIORITARIO DX)		X	X	X	X
		SSB			X	X	X
7050	7100	CW - SSB (PRIORITARIO) (7055/7085 - PRIORIDAD "DX")			X	X	X

7100 7120	CW - SSB - DIGIMODOS - PACKET REGIONAL (PRIORITARIO)	X	X	X
7120 7300	CW - AM - SSB (PRIORITARIO) (7170 +/- 5 KHz. SSTV)	X	X	X
NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será <= 3 KHz.				

BANDA DE 30 METROS					
FRECUENCIAS ( KHz)		DESTINOS	CATEGORIAS		
DESDE	HASTA		IC	N	I G S
10110,0	10111,0	CW			X
10121,5	10124,5	CW - DIGIMODOS - RTTY (PRIORITARIO)			X
10128,8	10131,5	CW - DIGIMODOS - PACKET (PRIORITARIO)			X
NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será <= 3 KHz. Potencia máxima: 250 vatios Prohibido realizar concursos Banda atribuida a título secundario De producirse reclamos de orden nacional o internacional, deberán cesar indefectiblemente las emisiones en los canales autorizados.					

BANDA DE 20 METROS					
FRECUENCIAS ( KHz)		DESTINOS	CATEGORIAS		
DESDE	HASTA		IC	N	I G S
14000	14070	CW			X X X
14070	14095	CW - DIGIMODOS - RTTY (PRIORITARIO)			X X X
14095	14099,5	CW - DIGIMODOS - PACKET (PRIORITARIO)			X X X
14099,5	14100,5	EXCLUSIVO RADIOFAROS	X	X	X X
14100,5	14119	CW - SSB - DIGIMODOS - PACKET (PRIORITARIO)			X X
14119	14350	CW - SSB (PRIORITARIO) (14180/14210 - PRIORIDAD "DX") (14230 +/- 5 KHz. FAX/SSTV)			X X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será  $\leq$  3 KHz.  
Emergencia internacional IARU: 14340/14350 KHz.

## BANDA DE 17 METROS

FRECUENCIAS ( KHz)		DESTINOS	CATEGORIAS				
DESDE	HASTA		IC	N	I	G	S
18068	18100	CW				X	X
18100	18105	CW - DIGIMODOS - RTTY (PRIORITARIO)				X	X
18105	18109,5	CW - DIGIMODOS - PACKET (PRIORITARIO)				X	X
18109,5	18110,5	EXCLUSIVO RADIOFAROS		X	X	X	X
18110,5	18168	CW - SSB (PRIORITARIO)				X	X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será  $\leq$  3 KHz.

## BANDA DE 15 METROS

FRECUENCIAS ( KHz)		DESTINOS	CATEGORIAS				
DESDE	HASTA		IC	N	I	G	S
21000	21070	CW			X	X	X
21070	21090	CW - DIGIMODOS - RTTY (PRIORITARIO)			X	X	X
21090	21125	CW - DIGIMODOS - PACKET (PRIORITARIO)			X	X	X
21125	21149,5	CW		X	X	X	X
21149,5	21150,5	EXCLUSIVO RADIOFAROS		X	X	X	X
21150,5	21250	CW - SSB				X	X
21200	21310	SATELITES (PRIORITARIO) (CATEGORIAS NOVICIO E INTERMEDIA VER NOTA)		X	X	X	X
21250	21450	CW - SSB (21340 +/- 5 KHz. FAX/SSTV) (21280/21310 - PRIORIDAD DX)					X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será < 3 KHz.  
 Emergencia internacional IARU: 21440/21450 KHz.  
 Porción de SATÉLITE de 21200/21310 kHz., NOVICIO E INTERMEDIA podrán  
 operar EXCLUSIVAMENTE si lo hacen utilizando SATELITES como repetidores y en  
 los modos/frecuencias del mismo.

BANDA DE 12 METROS							
FRECUENCIAS ( KHz)		DESTINOS	CATEGORIAS				
DESDE	HASTA		IC	N	I	G	S
24890	24920	CW				X	X
24920	24925	CW - DIGIMODOS - RTTY (PRIORITARIO)				X	X
24925	24929,5	CW - DIGIMODOS - PACKET (PRIORITARIO)				X	X
24929,5	24930,5	EXCLUSIVO RADIOFAROS	X	X		X	X
24930,5	24990	CW - SSB (PRIORITARIO)					X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será <= 3 KHz.

BANDA DE 10 METROS							
FRECUENCIAS ( KHz)		DESTINOS	CATEGORIAS				
DESDE	HASTA		IC	N	I	G	S
28000	28030	CW			X	X	X
28030	28070	CW		X	X	X	X
28070	28120	CW - DIGIMODOS - RTTY (PRIORITARIO)		X	X	X	X
28120	28190	CW - DIGIMODOS - PACKET (PRIORITARIO)		X	X	X	X
28190	28200	EXCLUSIVO RADIOFAROS	X	X		X	X
28200	28300	CW - SSB (PRIORITARIO)				X	X
28300	28350	CW - SSB (PRIORITARIO) (CATEGORIAS NOVICIO E INTERMEDIA VER NOTA)		X	X	X	X
28350	28900	CW - SSB (PRIORITARIO) (28680 +/- 10KHZ FAX/SSTV) (28480/28510 PRIORIDAD DX)				X	X

28900	29200	CW - FM - SSB (PRIORITARIO) - PRIORIDAD DX	X	X	X	X
29200	29300	CW - AM - FM - SSB (PRIORITARIO)	X	X	X	X
29300	29510	VIA SATÉLITE- EXCLUSIVO - MODOS RESTRINGIDOS AL SATÉLITE A UTILIZAR (CATEGORIAS NOVICIO E INTERMEDIA VER NOTA)	X	X	X	X
29510	29590	FM - ENTRADAS A REPETIDORAS (PRIORITARIO) Y SIMPLEX			X	X
29590	29610	FM - SIMPLEX (29600 KHZ. FRECUENCIA DE LLAMADA EN FM.)			X	X
29610	29700	FM - SALIDAS DE REPETIDORAS (PRIORITARIO) Y SIMPLEX			X	X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será  $\leq$  16 KHz.

BANDA DE 1 MILIMETRO						
FRECUENCIAS ( GHz)		DESTINOS	CATEGORIAS			
DESDE	HASTA		IC	N	I	G S
241,00	246,00	CW -SSB -FM -SSTV - ATV -FAX - DIGIMODOS	X	X	X	X X
246,00	250,00	VIA SATÉLITE - EXCLUSIVO - MODOS RESTRINGIDOS AL SATÉLITE A UTILIZAR	X	X	X	X X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será  $\leq$  10 MHz.

BANDA DE 4 MILIMETRO						
FRECUENCIAS ( GHz)		DESTINOS	CATEGORIAS			
DESDE	HASTA		IC	N	I	G S
75,50	78,25	CW -SSB -FM -SSTV - ATV -FAX - DIGIMODOS	X	X	X	X X
78,28	81,00	VIA SATÉLITE - EXCLUSIVO - MODOS RESTRINGIDOS AL SATÉLITE A UTILIZAR	X	X	X	X X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será  $\leq$  10 MHz.

BANDA DE 2 MILIMETRO					
FRECUENCIAS ( GHz)		DESTINOS	CATEGORIAS		
DESDE	HASTA		IC	N	I G S
142,00	146,00	CW -SSB -FM -SSTV - ATV - FAX - DIGIMODOS	X	X	X X X
46,00	149,00	VIA SATÉLITE - EXCLUSIVO - MODOS RESTRINGIDOS AL SATÉLITE A UTILIZAR	X	X	X X X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será  $\leq 10$  MHz.

BANDA DE 1,2 CENTIMETRO					
FRECUENCIAS ( GHz)		DESTINOS	CATEGORIAS		
DESDE	HASTA		IC	N	I G S
24,00	24,15	CW -SSB -FM -SSTV - ATV -FAX - DIGIMODOS	X	X	X X X
24,15	24,25	VIA SATÉLITE - EXCLUSIVO - MODOS RESTRINGIDOS AL SATÉLITE A UTILIZAR	X	X	X X X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será  $\leq 10$  MHz.

BANDA DE 6 MILIMETROS					
FRECUENCIAS ( GHz)		DESTINOS	CATEGORIAS		
DESDE	HASTA		IC	N	I G S
47,00	47,10	CW -SSB -FM -SSTV - ATV - FAX - DIGIMODOS	X	X	X X X
47,10	47,20	VIA SATÉLITE - EXCLUSIVO - MODOS RESTRINGIDOS AL SATÉLITE A UTILIZAR	X	X	X X X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será  $\leq 10$  MHz.

BANDA DE 5 CENTIMETROS					
FRECUENCIAS ( MHz)		DESTINOS	CATEGORIAS		
DESDE	HASTA		IC	N	I G S
5650	5670	CW -SSB -FM -SSTV - ATV - FAX - DIGIMODOS	X	X	X X X
5670	5925	VIA SATÉLITE - EXCLUSIVO - MODOS RESTRINGIDOS AL SATÉLITE A UTILIZAR	X	X	X X X
NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será $\leq$ 10 MHz.					

BANDA DE 3 CENTIMETROS					
FRECUENCIAS ( GHz)		DESTINOS	CATEGORIAS		
DESDE	HASTA		IC	N	I G S
10,00	10,30	CW -SSB -FM -SSTV - ATV - FAX - DIGIMODOS	X	X	X X X
10,30	10,50	VIA SATÉLITE - EXCLUSIVO - MODOS RESTRINGIDOS AL SATÉLITE A UTILIZAR	X	X	X X X
1297	1300	FM - PACKET	X	X	X X X
NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será $\leq$ 3 MHz.					

BANDA DE 13 CENTIMETROS					
FRECUENCIAS ( MHz)		DESTINOS	CATEGORIAS		
DESDE	HASTA		IC	N	I G S
2390	2450	EXCLUSIVO RETORNO DE SATELITES - VER NOTAS - MODOS RESTRINGIDOS AL SATÉLITE A UTILIZAR	X	X	X X X
NOTA: Banda asignadas solo para RECEPCION SATELITAL esta terminantemente prohibido toda emision TIERRA-TIERRA o TIERRA - ESPACIO					

BANDA DE 9 CENTIMETROS					
FRECUENCIAS ( MHz)		DESTINOS	CATEGORIAS		
DESDE	HASTA		IC	N	I G S
3300	3350	CW -SSB -FM -SSTV - ATV - FAX - DIGIMODOS	X	X	X X X
3350	3400	VIA SATÉLITE - EXCLUSIVO - MODOS RESTRINGIDOS AL SATÉLITE A UTILIZAR	X	X	X X X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será  $\leq$  10 MHz.

BANDA DE 23 CENTIMETRO					
FRECUENCIAS ( MHz)		DESTINOS	CATEGORIAS		
DESDE	HASTA		IC	N	I G S
1240	1246	CW -SSB - RTTY - FM - SSTV - ATV - FAX	X	X	X X X
1246	1252	CW -SSB - RTTY - FM - PACKET	X	X	X X X
1252	1258	CW -SSB - RTTY - FM - SSTV - ATV (PRIORITARIO)	X	X	X X X
1258	1260	CW -SSB - RTTY - FM - PACKET	X	X	X X X
1260	1270	VIA SATÉLITE - EXCLUSIVO - MODOS RESTRINGIDOS AL SATÉLITE A UTILIZAR	X	X	X X X
1270	1276	FM - RTTY - SSTV - ATV - FAX ENTRADAS A REPETIDORAS (PRIORITARIO) Y SIMPLEX	X	X	X X X
1276	1282	FM - RTTY - SSTV - ATV - FAX	X	X	X X X
1282	1288	FM - RTTY - SSTV - ATV - FAX SALIDAS DE REPETIDORAS (PRIORITARIO) Y SIMPLEX	X	X	X X X
1288	1294	CW -SSB - RTTY - FM - SSTV - ATV - FAX	X	X	X X X
1294	1296	CW -SSB - RTTY - FM	X	X	X X X
1296	1296,5	CW - SSB - EXCLUSIVO T.L.T	X	X	X X X
1296,5	1297	CW - SSB - FM	X	X	X X X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será  $\leq$  16 KHz FORWARDING, de acuerdo al Atr. 25.

BANDA DE 70 CENTIMETRO							
FRECUENCIAS ( MHz)		DESTINOS	CATEGORIAS				
DESDE	HASTA		IC	N	I	G	S
430,00	430,05	CW -SSB - RTTY - FM - SSTV - FAX	X	X	X	X	X
430,05	431,25	CW - DIGIMODOS -PACKET (PRIORITARIO) (430,500 MHZ. FRECUENCIA EXCLUSIVA, PARA "DX" EN PACKET RADIO MEDIANTE NODOS Y REPETIDORES DIGITALES - DIGIPEATERS)	X	X	X	X	X
431,25	432,00	CW - SSB - DIGIMODOS - PACKET - RRTY (PRIORITARIO)	X	X	X	X	X
432,00	432,07	CW - SSB - EXCLUSIVO T.L.T.	X	X	X	X	X
432,07	432,08	EXCLUSIVO RADIOFAROS	X	X	X	X	X
432,08	432,10	CW - SSB CATEGORIAS INICIAL, NOVICIO E INTERMEDIA, UNICAMENTE PARA EXPERIMENTACION CON SEÑALES DEBILES Y POTENCIA MAXIMA UN (1) VATIO (432,100 MHZ) FRECUENCIA DE LLAMADA EN CW Y SSB)	X	X	X	X	X
432,10	433,00	CW - SSB - RTTY - FM - SSTV - FAX - PACKET	X	X	X	X	X
433,00	435,00	FM - SIMPLES - SALIDAS DE REPETIDORAS (PRIORITARIO)	X	X	X	X	X
435,00	438,00	VIA SATELITES - EXCLUSIVO MODOS RESTRINGIDOS AL SATÉLITE A UTILIZAR	X	X	X	X	X
438,00	440,00	FM - ENTRADA A REPETIDORAS - (PRIORITARIO) Y SIMPLEX	X	X	X	X	X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será  $\leq$  100 khz 430,500 mhZ.  
FRECUENCIA EXCLUSIVA PARA CONTACTOS "DX": No se permite el funcionamiento de BBS, CLUSTERS,  
u otro tipo de sistema de manejo DE MENSAJES generales FORWARDING, transmisión de programas y/o  
archivos de computación  
De acuerdo al Art. 25.1 Solo están permitidos sistemas a base de TNC simples, que excepcionalmente puedan  
almacenar mensajes personales dirigidos a la propia estación de RADIOAFICIONADO.

LAS BANDAS DE FRECUENCIAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION PODRAN UTILIZARSE PROVISIONALMENTE EN LA REPUBLICA DE NICARAGUA EN CARACTER SECUNDARIO.

AL RESPECTO SE TRANSCRIBEN A CONTINUACION LOS PUNTOS 420, 421, 422 Y 423 DEL ARTICULO NO. 8 DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (U.I.T), LEY NACIONAL No. 24.848/97, REFERIDOS AL CARACTER SECUNDARIO DE UNA ASIGNACION.

420.(4) Las estaciones de un servicio secundario

421.a) No deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario o de un servicio permitido a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro.

422. b) No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio primario o de un servicio permitido a las que se les haya asignado frecuencias o se les puede asignar en el futuro.

423. c) Pero tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se les asignen frecuencias ulteriormente.

BANDA DE 2 METROS							
FRECUENCIAS (Mhz)		DESTINOS	CATEGORIAS				
DESDE	HASTA		IC	N	I	G	S
144,00	144,05	CW- EXCLUSIVO T.L.T.	X	X	X	X	X
144,05	144,06	EXCLUSIVO RADIOAFAROS	X	X	X	X	X
144,06	144,30	CW-SSB RTTY (144,20 MHZ. FRECUENCIA DE LLAMADA EN SSB)	X	X	X	X	X
144,30	144,32	CW-SSB (PRIORITARIO) EXCLUSIVO DX	X	X	X	X	X
144,32	144,43	CW- SSB- RTTY-FM	X	X	X	X	X
144,43	144,50	VIA SATÉLITE EXCLUSIVO- MODOS RESTRINGIDOS AL SATÉLITE A UTILIZAR	X	X	X	X	X
144,50	144,60	SSB/RTTY-FM	X	X	X	X	X
144,60	144,90	FM- DIGIMODOS- PACKET (PRIORITARIO) VER NOTA (1)	X	X	X	X	X
144,90	145,00	DIGIMODOS PACKET (PRIORITARIO) VER NOTA (2)(145,110mhz	X	X	X	X	X
145,00	145,20	FRECUENCIA EXCLUSIVA PARA DX EN PACKET RADIO MEDIANTE NODOS Y/O REPETIDORES DIGITALES /DIGIPEATERS)	X	X	X	X	X

BANDA DE 2 METROS CONTINUACION							
FRECUENCIAS (MHZ)		DESTINOS	CATEGORIAS				
DESDE	HASTA		IC	N	I	G	S
145,20	145,50	FM- (SIMLEX)- SALIDA DE REPETIDORAS (PRIORITARIO) (3)	X	X	X	X	X
145,50	145,78	FM - RTTY- SATELITES (PRIORITARIO)	X	X	X	X	X
145,78	146,00	VIA SATÉLITE - EXCLUSIVO-MODOS RESTRINGIDOS AL SATÉLITE A UTILIZAR	X	X	X	X	X
146,00	146,40	FM- ENTRADA A REPETIDORAS (PRIORITARIO)	X	X	X	X	X
146,40	146,60	FM- SIMPLEX (146,520 MHZ FRECUENCIA DE LLAMADA EN FM)	X	X	X	X	X
146,60	147,40	FM- SALIDA DE REPETIDORAS (PRIORITARIO) Y SIMPLEX (1)	X	X	X	X	X
147,40	147,60	FM - SIMPLEX	X	X	X	X	X
147,60	148,00	FM-ENTRADA A REPETIDORAS (PRIORITARIO) Y SIMPLEX	X	X	X	X	X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será < 16 KHZ.

1) 144,900/145,000 Mhz no se permite el funcionamiento de BBS, CLUSTERS u otro tipo de sistema de manejo de mensajes generales. FORWARDING, de acuerdo al arto. 25.1 solo estan permitidos sistemas a base de TNC simples, que excepcionalmente puedan almacenar mensajes personales dirigidos a la propia estación de RADIOAFICIONADOS.

2) 145,100 Frecuencia PRIORITARIA paa contactos DX no se permiten el funcionamiento de BBS, CLUSTERS y otro tipo de sistema de manejo generales FORWARDING, transmisión de programas y/o archivos de computación de acuerdo a los horarios establecidos en el arto. 25.1 solo estan permitidos sistemas a base de TNC simples que excepcionalmente puedan almacenar personales dirigidos a la propia estación del RADIOAFICIONADO.

3) En dicha frecuencia no se permite el funcionamiento de SISTEMAS DE BOLETINES Y BASE DE DATOS (BBS) o sistemas similares. PRIORITARIO salida de repetidoras 28300/28350 kHz NOVICIO E INTERMEDIA podrán operar EXCLUSIVAMENTE pra CONTACTOS DX porción de 29300/ 29510 kHz. NOVICIO E INTERMEDIA podrán operar EXCLUSIVAMENTE si lo hacen utilizando SATELITES como repetidores y en los modos/frecuencias del mismo.

BANDA DE 1,25 METROS							
FRECUENCIA (MHZ).		DESTINOS	CATEGORIAS				
DESDE	HASTA		IC	N	I	G	S
220,00	220,05	CW- EXCLUSIVO T.L.T	X	X	X	X	X

FRECUENCIA (MHZ).		DESTINOS	CATEGORIAS				
DESDE	HASTA		IC	N	I	G	S
220,05	220,06	EXCLUSIVO RADIOARIOS	X	X	X	X	X
220,06	220,10	CW	X	X	X	X	X
220,10	220,50	CW- SSB- RTTY- FAX- FM- (220,100 MHZ. FRECUENCIA DE LLAMADA EN CW).	X	X	X	X	X
220,50	221,00	FM-PACKET CATEGORIA NOVICIO E INICIAL UNICAMENTE EN PACKET	X	X	X	X	X
221,00	221,90	SSS- FM ENLACES DE REPETIDORAS DE ESTA Y OTRAS BANDAS	X	X	X	X	X
221,90	222,00	CW- SSB- RTTY- FM- PACKET	X	X	X	X	X
222,00	222,05	CW- SSB- EXCLUSIVO T.L.T.	X	X	X	X	X
222,05	222,06	EXCLUSIVO RADIOAFAROS	X	X	X	X	X
222,06	222,30	CW- SSB- RTTY-FM- SATELITES (PRIORITARIO) (222,100 MHZ. FRECUENCIA DE LLAMADA EN CW Y SSB)	X	X	X	X	X
222,30	223,40	FM- SIMPLEX - ENTRADA A REPETIDORAS (PRIORITARIO)	X	X	X	X	X
223,40	223,90	FM- SIMPLEX- PACKET (223,500 MHZ FRECUENCIA DE LLAMADA EN FM)	X	X	X	X	X
223,90	225,00	FM- SALIDA DE REPETIDORAS (PRIORITARIO) Y SIMPLEX	X	X	X	X	X

BANDA DE 6 METROS							
FRECUENCIAS (MHZ)		DESTINOS	CATEGORIAS				
DESDE	HASTA		IC	N	I	G	S
50,00	50,05	CW-EXCLUSIVO T.L.T.	X	X	X	X	X
50,05	50,10	EXCLUSIVO RADIOAFAROS	X	X	X	X	X
50,10	50,60	CW- AM- SSB (50,11 MHZ. FRECUENCIA INTERNACIONAL DE					

FRECUENCIA (MHZ).		DESTINOS	CATEGORIAS				
DESDE	HASTA		IC	N	I	G	S
50,60	51,00	LLAMADA EN SSB)	X	X	X	X	X
		SSB-DIGIMODOS-RTTY-SSTV-FAX-PACKET	X	X	X	X	X
51,00	51,10	CW-SSB-VENTANA DE DX PACIFICO SUR CATEGORIA NOVICIO UNICAMENTE EN CW.	X	X	X	X	X
51,10	52,00	FM-SIMPLEX -DIGIMODOS-PACKET (51,50 MHZ. FRECUENCIA DE LLAMADA EN FM)	X	X	X	X	X
52,00	52,05	CW-SSB- USO SATELITES VENTANA DE DX PACIFICO SUR	X	X	X	X	X
52,05	53,00	FM-ENTRADA A REPETIDORAS (PRIORITARIO) Y SIMPLEX	X	X	X	X	X
53,00	54,00	FM-SALIDA DE REPETIDORAS (PRIORITARIO) Y SIMPLEX	X	X	X	X	X

NOTA: La anchura de banda máxima para DIGIMODOS será  $\leq 16$  kHz.